



**CAVALLO s.r.l.**  
via Mulino 5/B  
20090 BUCCINASCO (MI)  
T.+39.02.45101515 F.+39.0245100234  
e-mail:[info@cavallocom.it](mailto:info@cavallocom.it) [www.cavallocom.it](http://www.cavallocom.it)



## AGITATORE ORBITALE DA PAVIMENTO mod. 3400RVT



Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso.



**CAVALLO s.r.l.**  
via Mulino 5/B  
20090 BUCCINASCO (MI)  
T.+39.02.45101515 F.+39.0245100234  
e-mail:[info@cavallocom.it](mailto:info@cavallocom.it) [www.cavallocom.it](http://www.cavallocom.it)



Composto da:

- Basamento pesante in acciaio verniciato a polvere e montato su antivibranti in gomma.
  - Pannelli in acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretana su fondo antiacido e antiruggine di facile e rapido smontaggio per controllo degli organi interni.
  - Velocità variabile ottenuta mediante motore variatore elettronico continuo che garantisce la perfetta riproducibilità e costanza della velocità.
  - Tastiera per l'impostazione dell'accelerazione e decelerazione della velocità
  - Visualizzatore a cristalli liquidi per lettura diretta dei colpi al 1'.
  - Funzionamento continuo o prefissato mediante timer multiscala.
  - Movimento rotatorio con ampiezza di oscillazione mm. 25
  - Piano d'appoggio cm. 90 x 90 in alluminio completo di gomma antisdrucchiolo, con bordi forati per aggancio tiranti elastici e per bloccare gli oggetti in agitazione.
  - Regolatore e lettore elettronico della velocità da 30 a 150 colpi al 1'
- Completo di incastellatura con piano superiore ricoperto di gomma antisdrucchiolo\*

Misure d'ingombro Mod.base:

cm. 95 x 95 x 55H

\*Misure d'ingombro Mod. con incastellatura:

cm. 95 x 95 x 95H circa

PIASTRE in acc.inox dim. cm. 45x45, da fissare al piano dell'agitatore a mezzo vite di fissaggio, atte ad alloggiare beute di varie capacità

Impianto elettrico a norme CEI 62-25 - Marcatura CE