



CAVALLO s.r.l.
via Mulino 5/B
20090 BUCCINASCO (MI)
T.+39.02.45101515 F.+39.0245100234
e-mail:info@cavallocom.it www.cavallocom.it



SCUOTITORE IN BAGNO TERMOSTATICO mod. DUBNOFF



MOVIMENTO DI AGITAZIONE TRASVERSALE

FUNZIONAMENTO IN CONTINUO 24H SU 24

Struttura esterna in lamiera di acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretana su fondo antiacido e antiruggine.

Vasca in acciaio inox 18/8 AISI 304

Isolamento termico di forte spessore su tutte le pareti e sul fondo.

Movimento generato da un motore con variatore digitale.

Velocità regolabile tra 30 e 180 colpi al 1'.

Visualizzatore per lettura diretta dei colpi al 1'

Riscaldamento ottenuto con resistenza corazzata immersa 1400 W.

Carrello interno mobile montato su rulli e supporti in nylon autolubrificanti assolutamente silenziosi.

Cestello porta piastre in acciaio inox

Piastre in acc.inox porta beute di varie capacità

Pannello Comandi completo di:

Termoregolatore Digitale a Microprocessore con controllo PID

Visualizzazione digitale del setpoint e della temperatura.

Sonda Pt100

Regolatore e lettore elettronico della velocità

Termostato di sicurezza con lampadina spia

Interruttore per Riscaldamento

Interruttore per Agitazione

V. 230/1 Hz. 50 Watt 1500 - IMPIANTO ELETTRICO A NORME CEI 62-25 - Marcatura CE

Dimensioni esterne: mm. 870 x 380 x 350H

Dimensioni vasca: mm. 550 x 320 x 230H

Dimensioni piastra : mm. 400 x 270

Capacità della vasca: lt. 40

Peso: kg. 36